



VECTRA
EUROLIFT SERVICE

Yale
LIFT TRUCK TECHNOLOGIES

ELECTROSTIVUITOR MARCA YALE CU FURCI LATERALE ȘI RETRACTABILE, TIP *NARROW REACH TRUCK*

YALE este unul dintre cei mai mari și mai vechi producători de stivuitoare cu sediul în SUA. Fondatorul acestei companii, Linus Yale, a inventat atât yala cât și electrostivuitorul. Astăzi, YALE deține fabrici pe cinci continente, în Europa având trei fabrici de echipamente de ridicat, în Olanda, Italia și Marea Britanie.

Model	Yale MR 14
Capacitate de ridicare nominală / 600 mm	1400 kg
Capacitate de ridicare reziduală, până la înălțimea de 5000 mm/600 mm	1400 kg

Catarg triplex, telescopic cu vizibilitate excelentă

H3 – înălțimea utilă de ridicare	5000 mm
H1 – înălțimea catargului strâns	2195 mm
H2 – înălțimea liberă de ridicare (full free-lift)	1648 mm
H4 – înălțimea catargului extins la maxim	5563 mm
L – lungimea furcilor	1150 mm

Dimensiuni

H6 – înălțimea cadrului de protecție	2205 mm
L – lungimea utilajului	2523 mm
B – lățimea maximă a echipamentului	1229 mm
R2 – raza de viraj	1718 mm
Ast – lățimea coridorului de lucru cu palet de 1200 mm în lungul furcilor	2767 mm*

*include 200 mm rezervă pentru confort și siguranță în operare

Greutatea totală, inclusiv bateria	3241 kg
---	---------

Performanțe

Viteza de deplasare (cu/fără sarcină)	14 km/h
---------------------------------------	---------

PREȚ

cu baterie Midac
48 V/465 Ah și
redresor PBM
48V/100A

**26.000 Euro
exclusiv TVA**

**ÎN STOC SUNT
DISPONIBILE ȘI
MODELE CU ÎNĂLȚIMI
DE RIDICARE 7000,
8500 ȘI 10.000 MM.
ECHIPAMENTUL
PREZENTAT ESTE
FABRICAT ÎN ITALIA,
INCLUSIV BATERIA
(MIDAC) ȘI
REDRESORUL (PBM).**

Viteza de ridicare (cu/fără sarcină)	0,37/0,63 m/s
Viteza de coborâre (cu/fără sarcină)	0,55/0,55 m/s
Panta maximă de lucru (cu/fără sarcină)	12/15 %

Echipare de serie

- Servodirecție electrică
- Indicator baterie cu tăierea ridicării la 20% din capacitate pentru protejarea bateriei
- Roți vulkolan non marking (roată motrică, două roți încărcare)
- Frână electrică de parcare, automată
- Înclinare placa frontală (fork tilting), în standard
- Gresoare în catarg și în cilindri de reach out
- Treaptă pentru operator
- Pregătire standard de lucru pentru temperatură începând cu +1°C
- Motor electric de deplasare A/C, tehnologie CAN-BUS, trifazic 6,4 kw
- Motor electric de ridicare A/C, tehnologie CAN-BUS, trifazic 14 kw
- Unitate de comandă – computer de bord ATC T3
- S3 – Stability Support System – control dinamic în curbe:
 - Reduce viteza în direcția furcilor
 - Reduce viteza de deplasare când catargul nu este retractat
 - Reduce mișcarea de translație a catargului (reach) la înălțimi mari
- Translație laterală a furcilor
- Microcomputer cu LCD display și tastatură
- Scaun ultra-ergonomic, reglabil
- Sistem automat de reîncărcare a bateriilor pe perioada de frânare

Poate fi echipat cu **baterie Nexsys sau Li-Ion**, fără mentenanță, nu necesită cameră de încărcare.

Garanția acordată este de **24 luni sau 4000 ore de funcționare** de la data punerii în funcțiune.

Asistența tehnică în perioada de garanție și în afara garanției sunt asigurate de către personalul specializat Vectra la sediul firmei Dvs.

VECTRA EUROLIFT SERVICE S.R.L.

Șoseaua Odăi, Nr. 409, Sector 1, București

Telefon: 031.425.44.00-07

Email: office@vectra.ro

Website: www.vectra.ro

Follow us

